

ORWAK COMPACT 3150

Die ORWAK COMPACT 3150 eignet sich perfekt für Kartontage und Kunststofffolien. Die neue Ballenpresse in der COMPACT Familie bietet eine starke Verdichtung auf der Stelle: kompaktes Maschinendesign, dennoch beeindruckende Volumenreduzierung und ein Ballengewicht von bis zu 150 kg. Die Ballengröße ist für eine Europalette optimiert. Die 3150-Pressen sind einphasenmaschinen und sorgen dadurch für vielfältige Platzierungsmöglichkeiten.



**WENIG
PLATZ-
BEDARF**



**BALLEN-
GEWICHT
KARTONAGE**



ORWAK VORTEILE



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.

WARUM ORWAK COMPACT?

- Passt überall hin! Hat wenig Platzbedarf aber bietet noch effektive Volumenreduzierung.
- Leichte Ballen sorgen für ein einfaches Handling.
- Perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen.

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3150

Einphasen-Ballenpresse, die bis zu 150 kg
Ballen produziert

SMART DESIGN

Intelligentes, kompaktes Maschinendesign für einfachen Transport und problemlose Installation. Für eine optimierte Logistik passen die Ballen perfekt auf eine Europalette.

AUTOSTART FÜR EFFEKTIVE VERDICHUNG

Dank Autostartfunktion beginnt das Verpressen, sobald die Tür geschlossen wird.

BALLENAUSWURF

Die Ballen wiegen bis zu 150 kg und lassen sich dank eines halbautomatischen Ballenauswurfmechanismus leicht entfernen.

Materialwahlschalter für Kartonagen oder Kunststoffe
Ballen-indikator
Wartungsanzeige



Einstellbare Ballengröße



- Benutzerfreundliches Panel
- Autostart
- Einstellbare Ballengröße in drei Stufen auswählen

ORWAK COMPACT 3150 IST IDEAL FÜR:

PAPIER

- Kartonagen
- Shredderpapier

PLASTIK

- Schrumpffolien
- Plastiksäcke (BigBags)

ANDERE METALLE

- Stahlmreifungs-bänder

ANDERE KUNSTSTOFFE

- Kunststoffumreifungs-bänder

FLÜSTERTECHNIK

Dank ihrer leisen Hydraulik arbeitet die COMPACT-Familie angenehm leise. Das verbessert die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Umfeld des Geräts und ist ein wichtiges Merkmal, wenn die Ballenpresse in Kundennähe eingesetzt wird.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Die COMPACT-Ballenpressen sind kommunikationsbereit, wenn Sie die Option „Orwak Connect“ wählen. Es ist ein Modem-basierter Kommunikationsdienst, der es der Ballenpresse ermöglicht, Updates und Warnungen an das Personal sowie wichtige Informationen und Ballenstatistiken an das Webportal zu senden.

Entspricht der Sicherheitsnorm EN 16500:2014 für vertikale Ballenpressen

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE

A	B	C	D	TRANSPORT-HÖHE
2546 mm	1366 mm	1001 mm	2013 mm	2018 mm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINFÜLL-ÖFFNUNG	ZYKLUS-ZEIT	PRESSKRAFT	BALLENGRÖSSE	BALLENGEWICHT	MASCHINEN-GEWICHT	GERÄUSCH-PEGEL	SCHUTZ-KLASSE	ELEKTRIK
Breite: 1003 mm Höhe: 460 mm	40 sek	HP: 8 t, 80 kN LP: 5 t, 50 kN	Breite: 1000 mm Tiefe: 800 mm Höhe: 1000 mm	Kartonage: bis zu 150 kg Kunststoff: bis zu 190 kg	720 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-Phase 230 V, 50 Hz, 10 A

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF JULO GROUP